

Klej Paste Adhesive 3300

Klej wyprodukowany jest na bazie kauczuku syntetycznego o dużej lepkości z niewielką domieszką rozpuszczalnika. Kolor czarny.
Nałładać za pomocą wyciskarki lub szpachelki.

Uwaga! Palny i szkodliwy dla środowiska

Miejsce zastosowania:

Jednostronne klejenie pasów z EPDM i Butyl do podłoża. Przy użyciu Paste Adhesive 3300 pozycja pasa może być skorygowana, przy użyciu Contact Adhesive 5000 klej łąpie przy pierwszym dotyku i nie ma możliwości dopasowania pasa.

Odpowiednie podłoża:

Twarde PCV, aluminium, stal, stal galwanizowana, szkło akrylowe, beton, beton komórkowy, ołów, drewno, bitum, EPDM, Butyl.

Dane techniczne:

Pakowanie:	kiszki 600ml. 12 szt w kartonie. 60 kartonów (720 szt.) na palecie
Zużycie:	10-12 m/opakowanie
Przechowywanie :	w chłodnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w szczelnych pojemnikach
Okres przechowywania :	12 miesięcy w odpowiednich warunkach w oryginalnie zamkniętych opakowaniach